


ELEKTRISCHE ROLLSTÜHLE



Enjoy mobility.





MODELLÜBERSICHT

ELEKTRISCHE ROLLSTÜHLE



EJOY RD
Der Heckangetriebene
6 | 10 km/h
Motor: 2 x 350 W



VIA
Der Faltbare
6 km/h
Motor: 2 x 180 W



ELTEGO
Das Standard Modell
6 km/h
Motor: 2 x 250 W



TERRA
Der Solide
6 km/h
Motor: 2 x 450 W



TRIPLEX
Der Komfortable
6 km/h
Motor: 2 x 450 W



TAIGA
Der Leistungsträger
6 km/h
Motor: 2 x 600 W



TOGO
Die Schiebehilfe
5,5 km/h
Motor: 350 W

AUCH ALS SONDERGRÖSSEN ERHÄLTlich



EJOY RD XL



NEO XXL



EJOY RD XXL

EJOY RD

ELEKTRISCHER ROLLSTUHL

AUCH ALS
XL PRODUKT
ERHÄLTlich

AUCH ALS
XXL PRODUKT
ERHÄLTlich




GESCHWINDIGKEIT

6 | 10 km/h



REICHWEITE

ca. 35 km



STIEGUNG

8° | 14,1 %



LEERGEWICHT*
104 KG



BREITE
620 - 830 MM



HÖHE**
960 - 1090 MM



LÄNGE***
1070 MM



BELAST
BARKEIT
140 KG

*inkl. Batterien **ohne Kopfstütze ***mit Beinstütze

EJOY RD

ELEKTRISCHER ROLLSTUHL

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Pannensichere Bereifung
- Hinterrad 13" (PU)
- Vorderrad 9" (PU)
- Federung hinten mit Einzelradaufhängung
- Radspritzschutz (vorne und hinten)
- Heckantrieb

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Teleskopierbares Sitzsystem
- Sitzhöhe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschenkbar
- Fußplatte breiten- und winkelverstellbar
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Fahrpult PG Drive VR-2 beidseitig montierbar
- Fahrpult PG Drive abschenk- höhen- und längeneinstellbar
- Fersenbänder
- Antikipprollen
- Beleuchtung nach StVZO

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Bereifung (Luft)
- Kontur Sitzkissen
- Kontur Rückenlehnenpolster
- Sitz- & Rückenwinkel- verstellung (elektrisch)
- Kopfstütze
- Fahrpult PG Drive VR-2 mit 2 elektr. Verstellmöglichkeiten
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Batterie 2 x 12 V | 80 Ah
- Ladegerät 24 V | 8 A
- Beinstützen waagrecht und breitenverstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Amputationsbeinstützen
- Wadenband
- Rückspiegel
- Stockhalter
- Kennzeichenhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	420 - 520 mm
Sitztiefe	400 - 550 mm
Sitzhöhe vorne*	425 - 545 mm
Sitzhöhe hinten*	430 - 530 mm
Rückenhöhe*	480 mm
Sitzwinkel	0° - 20° (manuell) 0° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 100° - 142° (elektrisch)
Unterschenkelängen	390 - 540 mm
Wendekreis	2130 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor	2 x 350 W 3000 UPM
Batterien	2 x 12 V 56 Ah
Ladegerät	24 V 5 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.50.04.0222

*ohne Kissen




GESCHWINDIGKEIT

6 km/h



REICHWEITE

ca. 15 km



STEIGUNG

10° | 17,6 %

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Hinterrad 13" (Luft)
- Vorderrad 8" (PU)
- Radspritzschutz (hinten)
- Heckantrieb

SITZEINHEIT:

- Aluminiumrahmen
- Atmungsaktive Sitz- und Rückenpolster
- Armlehne mit Armpolster hochklappbar
- Sitzkissen (50 mm)
- Fußplatte höhenverstell- und hochklappbar
- Schiebebügel

SONSTIGES:

- Fahrpult PG Drive VSI
- Fahrpult beidseitig montierbar
- Antikipprollen
- Beckengurt
- Tasche unter dem Sitz (abnehmbar)
- Stockhalter
- Zusammenfaltbar ohne Werkzeug

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Fahrpult PG Drive VSI Steuerung für Begleiter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	430 mm
Sitztiefe	430 mm
Sitzhöhe*	520 mm
Rückenhöhe*	560 mm
Sitzwinkel	5°
Rückenlehnenwinkel	14°
Unterschenkellänge	440 mm
Wendekreis	1720 mm
max. Hindernishöhe	40 mm
Motor 6 km/h	2 x 180 W 4200 UPM
Batterien	24 V 20 Ah
Ladegerät	24 V 2,5 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.46.06.0004



LEERGEWICHT*
36 KG



BREITE
690 MM



HÖHE
980 MM



LÄNGE***
1090 MM



BELASTBARKEIT
120 KG

*inkl. Batterien ***mit Beinstütze

*ohne Kissen



GESCHWINDIGKEIT

6 km/h



REICHWEITE

ca. 25 km



STEIGUNG

8° | 14,1 %



LEERGEWICHT*
74,5 KG



BREITE
600 MM



HÖHE**
1040 MM



LÄNGE***
1050 MM



BELAST
BARKEIT
120 KG

*inkl. Batterien **ohne Kopfstütze ***mit Beinstütze

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Pannensichere Bereifung
- Hinterrad 12,5" (PU)
- Vorderrad 8" (PU)
- Federung hinten mit Einzelradaufhängung
- Radspritzschutz (hinten)
- Heckantrieb

SITZEINHEIT:

- Aluminiumrahmen
- Anpassrücken
- Sitzbreite einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschwengbar
- Fußplatte winkelverstellbar
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Fersenbänder
- Antikipprollen
- Fahrpult PG Drive VSI abschwenghöhen- und längeneinstellbar
- Fahrpult links oder rechts montierbar
- abnehmbare Tasche unterm Sitz
- Beleuchtung nach StVZO
- Werkzeugset

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Luft Bereifung
- Kopfstütze
- Stockhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	400 - 540 mm
Sitztiefe	440 mm
Sitzhöhe*	485 mm
Rückenhöhe*	540 mm
Sitzwinkel	3°
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell)
Unterschenkellänge	440 mm
Wendekreis	2400 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor 6 km/h	2 x 250 W 4600 UPM
Batterien	2 x 12 V 56 Ah
Ladegerät	24 V 5 A
Rahmenfarbe	Silber
HMV-Nr.	18.50.04.0175

*ohne Kissen



GESCHWINDIGKEIT

6 km/h



REICHWEITE

ca. 32 km



STEIGUNG

8° | 14,1 %



LEERGEWICHT*
88,3 KG



BREITE
605 MM



HÖHE**
1045 MM



LÄNGE***
1060 MM



BELAST
BARKEIT
136 KG

*inkl. Batterien **ohne Kopfstütze ***mit Beinstütze

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Pannensichere Bereifung
- Hinterrad 14" (PU)
- Vorderrad 8" (PU)
- Federung hinten mit Einzelradaufhängung
- Heckantrieb

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Sitzbreite einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel verstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschwengbar
- Fußplatte winkelverstellbar
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Fersenbänder
- Antikipprollen
- Transportbefestigung seitlich
- Fahrpult PG Drive VR-2 abschweng- und längeneinstellbar
- Fahrpult links oder rechts montierbar
- Beleuchtung nach StVZO
- Werkzeugset

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Luft Bereifung
- Komfortsitz
- Kopfstütze
- Beinstütze waagrecht und breitenverstellbar
- Breitenverstellkulis
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Bordsteinheber
- Rückspiegel
- Stockhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	410 - 500 mm
Sitztiefe	400 - 450 mm
Sitzhöhe*	540 mm
Rückenhöhe*	550 mm
Sitzwinkel	-2° - 10° (manuell)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell)
Unterschenkellänge	380 - 460 mm
Wendekreis	1560 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor 6 km/h	2 x 450 W 3000 UPM
Batterien	2 x 12 V 56 Ah
Ladegerät	24 V 5 A
Rahmenfarbe	Silber
HMV-Nr.	18.50.04.0098

*ohne Kissen




GESCHWINDIGKEIT

6 km/h



REICHWEITE

ca. 32 km



STEIGUNG

8° | 14,1 %

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Pannensichere Bereifung
- Hinterrad 14" (PU)
- Vorderrad 8" (PU)
- Federung hinten mit Einzelradaufhängung
- Heckantrieb

SITZEINHEIT:

- Aluminiumrahmen
- Anpassrücken
- Sitzbreite einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel verstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschenkbar
- Fußplatte winkelverstellbar
- Sitzkissen (70 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Fersenbänder
- Antikipprollen
- Transportbefestigung seitlich
- Fahrpult PG Drive VR-2 abschenk- und längeneinstellbar
- Fahrpult links oder rechts montierbar
- Beleuchtung nach StVZO
- Werkzeugset

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Luft Bereifung
- Komfortsitz
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Beinstützen waagrecht und breitenverstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Breitenverstellkulis
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Kopfstütze
- Bordsteinheber
- Rückspiegel
- Stockhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	410 - 500 mm
Sitztiefe	400 - 450 mm
Sitzhöhe*	540 mm
Rückenhöhe*	550 mm
Sitzwinkel	-2° - 10° (manuell) -2° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 90° - 135° (elektrisch)
Unterschenkellänge	380 - 460 mm
Wendekreis	1560 mm
max. Hindernishöhe	40 mm
Motor 6 km/h	2 x 450 W 3000 UPM
Batterien	2 x 12 V 56 Ah
Ladegerät	24 V 5 A
Rahmenfarbe	Silber
HMV-Nr.	18.50.04.0139



LEERGEWICHT*
100,2 KG



BREITE
605 MM



HÖHE**
1045 MM



LÄNGE***
1060 MM



BELASTBARKEIT
136 KG

*inkl. Batterien **ohne Kopfstütze ***mit Beinstütze

*ohne Kissen




GESCHWINDIGKEIT

6 km/h



REICHWEITE

ca. 35 km



STEIGUNG

10° | 17,6 %



LEERGEWICHT *
121 KG



BREITE
670 MM



HÖHE**
1040 MM



LÄNGE***
1200 MM



BELAST
BARKEIT
170 KG

*inkl. Batterien **ohne Kopfstütze ***mit Beinstütze

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Pannensichere Bereifung
- Hinterrad 14" (PU)
- Vorderrad 10" (PU)
- Federung hinten mit Einzelradaufhängung
- Radspritzschutz (hinten)
- Heckantrieb

SITZEINHEIT:

- Aluminiumrahmen
- Sitzbreite einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel verstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschwengbar
- Fußplatte winkelverstellbar
- Sitzkissen breitenverstellbar
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Fersenbänder
- Antikipprollen
- Fahrpult PG Drive VR-2 abschweng- und längeneinstellbar
- Fahrpult links oder rechts montierbar
- Beleuchtung nach StVZO
- Werkzeugset

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Komfortsitz
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Kopfstütze
- Beinstütze waagrecht und breitenverstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Bordsteinheber
- Rückspiegel
- Stockhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	415 - 515 mm
Sitztiefe	410 - 560 mm
Sitzhöhe*	500 mm
Rückenhöhe*	530 mm
Sitzwinkel	-2° - 10° (manuell) -2° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 90° - 135° (elektrisch)
Unterschenkellänge	440 - 540 mm (manuell) 420 - 580 mm (elektrisch)
Wendekreis	1620 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor 6 km/h	2 x 600 W 4400 UPM
Batterien	2 x 12 V 80 Ah
Ladegerät	24 V 8 A
Rahmenfarbe	Silber
HMV-Nr.	18.50.04.3001

*ohne Kissen




GESCHWINDIGKEIT

5,5 km/h



REICHWEITE

ca. 14 km



STEIGUNG

6° | 10 %



LEERGEWICHT
19,3 KG



BREITE
490 MM



HÖHE
1070 - 1170 MM



LÄNGE
360 MM



BELAST-
BARKEIT
125 KG

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Pannensichere Bereifung
- Räder 8" (PU)

SONSTIGES:

- Elektromotor 24 V
- Akku 24 V | 11,5 Ah (Li-Ion Batterie)
- Ladegerät 24 V | 2 Ah
- Bremse (elektromagnetisch)

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Adapterplatte
- Montagelehre für Adapterplatte
- Klemmhalter für manuelle Rollstühle
- Klemmhalter für Multifunktionsrollstühle
- Montage für Sitzbreite 520 - 560 mm
- Ersatz Akku (24 V | 11,5 Ah)
- Power Akku (24 V | 14,4 Ah)

TECHNISCHE DATEN

für Sitzbreiten	370 - 560 mm
Geschwindigkeit vorwärts	1 - 5,5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	1,5 km/h
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor	24 V 350 W
Batterien	24 V 11,5 Ah
Ladegerät	24 V 2 A
Rahmenfarbe	Silber
HMV-Nr.	18.99.04.1014

**Sie haben Fragen
zu Produkten oder
brauchen Hilfe?
Wir helfen gerne!**

KUNDENSERVICE

+49 (0) 72 48 | 92 0 92

MAIL

info@bischoff-bischoff.de

INTERNET

www.bischoff-bischoff.com

NOTIZEN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bischoff & Bischoff GmbH

Im Stöckmädle 13

D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0) 72 48 | 92 0 92

info@bischoff-bischoff.de

bischoff-bischoff.com

Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH

Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische Angaben sind vorbehalten. Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm. Die Farben der abgebildeten Produkte können in der Realität leicht abweichen.

Stand: November 2022

© Bischoff & Bischoff GmbH

bischoff-bischoff.com

Enjoy mobility.

